

В. В. Захарченко

**СОВРЕМЕННЫЕ
ПОТОЛКИ
СВОИМИ РУКАМИ**

УДК 69
ББК 38.683
3-38

Захарченко, В. В.

3-38 Современные потолки своими руками / В. В. Захарченко. – М. : T8RUGRAM / РИПОЛ классик, 2017. – 256 с. : ил.

ISBN 978-5-519-61693-5

Вы давно мечтали сделать ремонт своими руками, но не знали, с какой стороны подойти к данному вопросу? В большинстве случаев ремонт начинается именно с отделки потолка.

Благодаря нашей книге вы узнаете всё, на что необходимо обращать внимание при выборе потолка, ознакомитесь с лучшими инструментами и материалами для отделки, а благодаря подробным инструкциям этапов проведения ремонтных работ вы станете настоящим мастером!

В книге представлено целое разнообразие потолков, из которых вы сможете выбрать от самых экономичных отделок с небольшими трудовыми затратами до дорогостоящих и эксклюзивных.

Если же вы все-таки решите нанять для ремонта бригаду строителей, то с помощью приведённой в книге информации вы сможете грамотно и последовательно осуществить контроль за ходом работ и профессионально оценить результат.

Почувствуйте себя настоящим мастером!

УДК 69
ББК 38.683
BIC TNT
BISAC HOM005000

ISBN 978-5-519-61693-5

© T8RUGRAM, оформление, 2017
© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2017

Введение

В современном мире большое значение придается дизайну помещения, в том числе отделке потолка. Ведь окружающее пространство оказывает воздействие на наше физическое и эмоциональное состояние. От того, насколько помещение эстетично, экологично, зависит в конечном итоге самочувствие пребывающих в нем людей. Поэтому отделка потолка в жилом или рабочем помещении должна отвечать многим требованиям. В первую очередь она должна быть практичной (создавать тепло- и звукоизоляцию, скрывать дефекты потолочных перекрытий, иметь устойчивость к влаге, огню, переносить уборку). Материал для отделки потолка имеет определенную ценовую категорию. Одни предпочитают экономичную отделку с небольшими трудовыми и денежными затратами, другие выбирают дорогостоящую и даже эксклюзивную отделку. Каждый решает этот вопрос самостоятельно, исходя из своих потребностей и возможностей. Для каждого заботящегося о себе и близких имеет значение безопасность для здоровья используемых строительно-отделочных материалов. При этом всем хочется, чтобы жилище или офис были красивыми, уютными, комфортными, в зависимости от назначения помещения способствовали отдыху или работе. Современные строительно-отделочные материалы и технологии отделки потолков позволяют учесть все эти требования.

В настоящее время для отделки потолков используют как традиционные способы (окрашивание, побелка, оклеивание плитками и обоями), так и современные разработки (подвесные потолки из гипсокартона, натяжные потолки). Очень разнообразен дизайн выпускаемых монтируемых потолков (подвесных и натяжных). По заказу могут изготовить покрытие для потолка из различных декоративных материалов. Можно, при желании, проявить собственную фантазию и отделать потолок на свой вкус.

При выборе определенного вида отделки или готового сборного потолка необходимо обратить внимание на особенности помещения, в котором проводятся ремонтные работы. Для помещений разного назначения даже в одной квартире отделка потолка должна быть разной. Это связано с особенностями микроклимата (повышенная влажность в ванной, повышенная температура на кухне), интерьера (в гостиной уместен нарядный цветной потолок, в спальной комнате предпочтительны белые или пастельного цвета потолки). Также большое значение имеют размеры помещения. В больших помещениях целесообразно установить подвесные или натяжные, многоуровневые и комбинированные потолки. В маленьких можно сделать красивый одноуровневый потолок, который будет создавать иллюзию простора и большого количества воздуха. При грамотном подходе с помощью отделки потолка определенного вида можно изменить пропорции помещения. Это можно сделать и при проведении ремонта или установке потолка своими руками.

Каждый вид потолка или отделочного материала имеет свои особенности. Ознакомившись с ними, а также с этапами работы по созданию или отделке потолка, вы сможете сделать правильный выбор. Важно, чтобы по окончании потолочных работ помещение нравилось, соответствовало вашим требованиям и долгое время сохранялось в хорошем состоянии.

В обычной комнате потолок можно покрасить или оклеить обоями. Это несложные работы, но они требуют предварительной подготовки потолочных перекрытий. Такая отделка проста и незатейлива, однако при правильном выборе материалов (цвета, рисунка и др.) и с ее помощью можно облагородить помещение.

На основе простых подшивных, подвесных и натяжных потолков можно создавать потолки с различным отделочным материалом, а также комбинированные. Потолочные перекрытия при этом не нужно тщательно отделять. Фальш-потолок скроет все незначительные и даже очень заметные дефекты потолка.

Наиболее часто для установки фальш-потолков используют полистирольные плиты, пластиковые и деревянные панели, рейки. Кроме этого, существует значительное количество более оригинальных отделочных материалов.

Все более популярными становятся зеркальные потолки (из плит или натяжного полотна), светящиеся потолки (со встроенной подсветкой или светящимися плитами). Любители роскоши и эксклюзива могут позволить себе кессонный потолок. Он относится к дорогостоящей отделке,

зато прослужит очень долго и порадует еще и внуков.

Большой популярностью, особенно в загородных домах, стилизованных помещениях (кафе, комнатах отдыха и др.) пользуются деревянные потолки. Натуральные отделочные материалы являются самыми экологичными и создают особую атмосферу. Они представлены в достаточном ассортименте и потолки из них отличаются разнообразием.

Потолки из гипсокартона являются, наверное, самыми распространенными в зданиях с современной отделкой. Гипсокартон позволяет осуществить любую фантазию дизайнера. Потолок из этого материала может быть плоским, многоуровневым, со сложной конструкцией.

В его дизайне могут присутствовать самые разнообразные линии и формы. Потолок из гипсокартона поможет скрыть не только потолок с дефектами, но и установленное на нем техническое оборудование, инженерные коммуникации. Это делают также с помощью других фальш-потолков.

Несмотря на большое разнообразие декоративных отделочных материалов и фальш-потолков, важно во время ремонта привести в порядок потолочные перекрытия. Для этого проводят штукатурные работы, шпатлевание, грунтование. Это улучшит сохранность тепла в помещении, повысит звукоизоляцию, позволит качественно провести дальнейшие отделочные работы, а также позволит более прочно и надежно установить каркас фальш-потолка.

ГЛАВА 1

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



Натяжные потолки приобрели популярность в последнее время, хотя идея их создания далеко не нова. Натяжными конструкциями люди прошлых цивилизаций украшали дворцы. Прообразы современных натяжных потолков обнаружены в руинах египетских, греческих и римских древних строений. В середине XX в. натяжные потолки стали активно использовать во Франции. Затем они распространились по странам Западной Европы. Популярность этих потолков объясняется многими их достоинствами. К примеру, дома-новостройки обычно дают усадку, особенно если поблизости стройка продолжается. Это приводит к появлению трещин на стенах и потолках. Натяжные конструкции помогают скрыть данные дефекты.

На что надо обращать внимание при выборе потолка

Натяжные потолки отличаются красотой и надежностью. Их изготавливают из полимерных материалов с большим запасом прочности. Натяжные

потолки разнообразны по цветовой гамме и графике. Это придает им большую эстетичность и позволяет сделать помещение уютным, комфортным. С помощью натяжных потолков можно воплотить в жизнь многие дизайнерские находки. Отличаются они и практичностью. Они водонепроницаемые, влагостойкие, прочные, не горят и обеспечивают хорошую изоляцию. Благодаря своим качествам, натяжные потолки становятся все более распространенными. Их конструкция состоит из настенных или потолочных креплений и натяжного материала (виниловой пленки или полизэфирной ткани).

Виниловые натяжные потолки

Наиболее часто натяжные потолки делают с виниловой пленкой, толщина которой составляет 0,15–0,35 мм. Этот материал отличается легкостью – 1 м² весит 180–320 г. Несмотря на тонкость, материал эластичен и выдерживает давление до 1000 Па (Паскаль).

При монтаже потолков натяжной материал крепят к специальному каркасу. Его устанавливают по периметру комнаты и закрепляют на стенах или потолке. Если материал хорошо натянут, то потолок получается идеально ровным. Такой потолок длительное время приятен для глаз. Большинство других видов потолков состоит из множества элементов (квадратов, прямоугольных полотнищ), что постепенно начинает надоедать. Удобны натяжные потолки в помеще-