

Знамеровский

Карабин и кривой кинжал бебут

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
3-70

3-70 **Знамеровский**
Карабин и кривой кинжал бебут / Знамеровский – М.: Книга по Требованию, 2023. –
76 с.

ISBN 978-5-519-86278-3

ISBN 978-5-519-86278-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

7. Внутри стволъ имѣтъ:

а) *Каналь съ 4-мя нарѣзами*, которые вьются слѣва вверхъ направо и дѣлають около 2 оборотовъ по всей длинѣ канала ствола.

Нарѣзы, шириною $1\frac{1}{2}$ линіи и глубиною 0,6 точки, служатъ для сообщенія пулѣ вращательнаго движенія при полетѣ.

Промежутки между нарѣзами называются *полями*; поля вдвое уже нарѣзовъ.

Разстояніе между двумя противоположащими полями называется *калибромъ* канала ствола.

б) *Патронникъ*, который имѣтъ размѣры и форму, соотвѣтствующіе боевому патрону, и служитъ для помѣщенія такового. Патронникъ соединяется съ нарѣзною частью канала ствола посредствомъ *пульнаго входа*.

Ствольная коробка.

8. *Ствольная коробка* навинчивается на пенькъ ствола. Въ ней помѣщается затворъ и къ ней прикрѣплены: отсѣчка-отражатель, магазинная коробка съ подающимъ механизмомъ и спусковой механизмъ.

9. Снаружи ствольной коробки имѣется:

а) *Верхнее окно*—для вкладыванія патроновъ и для помѣщенія, при закрытомъ затворѣ, гребня стебля затвора, который при этомъ прилегаетъ къ нижней щекѣ окна.

Передняя часть этого окна имѣтъ *скось*, служащій для облегченія открыванія затвора и извлеченія гильзы.

Задняя часть окна имѣтъ *скось*, по которому скользитъ задняя часть гребня стебля затвора въ началѣ поворачиванія, затвора направо при закрываніи его.

б) *Лазы*—для вставленія обоймы съ патронами: *одинъ* съ правой стороны и *два* съ лѣвой, изъ коихъ передній—для помѣщенія бортика обоймы.

в) *Верхній лазъ*—для направленія движенія гребней стебля затвора и курка.

г) *Хвостъ*; въ немъ: 1) *дыра* для хвостового винта и 2) *выемъ* для хода пуговки курка и боевого взвода курка при постановкѣ его на предохранительный взводъ.

д) *Упоръ*—для удержанія, при выстрѣлѣ, ствола со ствольной коробкой отъ движенія въ ложѣ. Въ немъ *завинтованное гнѣздо* для винта упора.

е) *Нижнее окно*—для подачи патроновъ изъ магазинной коробки въ ствольную, а равно для прохода патроновъ изъ ствольной коробки въ магазинную при спусканіи ихъ изъ обоймы.

ж) *Завинтованная дыра*—для винта спусковой пружины.

з) *Ушки*—для спусковой шпильки.

и) *Щель*—для спускового механизма съ *заплетчиками* для упора спускового крючка при отодвиганіи затвора.

і) *Щель*—для лопасти отсѣчки-отражателя.

к) *Лазъ*—для пятки отсѣчки-отражателя съ *завинтованною дырою* для винта ея.

10. Внутри ствольная коробка имѣетъ:

а) *Каналь*—для помѣщенія затвора.

б) *Завинтованный уступъ*, которымъ ствольная коробка навинчивается на пенекъ ствола.

в) *Продольный и кольцевой лазы*, въ которыхъ ходятъ боевые выступы боевой личинки при досыланіи и поворачиваніи затвора.

г) **Лазы**—для прохода выбрасывателя при до-
сыланіи и поворачиваніи затвора.

д) **Скосы**—для направленія въ патронникъ
патроновъ, подаваемыхъ изъ магазинной коробки.

е) **Выступъ** съ правой стороны канала стволь-
ной коробки, на щекѣ верхняго окна ея; онъ
служить вмѣстѣ съ отсѣчкою-отражателемъ для
удержанія патрона, поданнаго изъ магазинной
коробки въ ствольную, отъ выскакиванія вверхъ.

ж) **Хижній пазъ**—для направленія движенія
соединительной планки и для прохода боевого
выступа боевой личинки.

з) **Выемъ** съ правой стороны канала ствольной
коробки, подъ пазомъ для вставленія обоймы, слу-
жащій для прохода закраинъ патроновъ при за-
ряжаніи изъ обоймы.

Отсѣчка-отражатель.

11. **Отсѣчка-отражатель** отдѣляетъ (отсѣка-
етъ) патроны, подаваемые изъ магазинной коробки
въ ствольную, и служитъ совмѣстно съ выбрасы-
вателемъ для отраженія изъ коробки гильзъ или
патроновъ, извлеченныхъ выбрасывателемъ изъ
патронника.

Отсѣчку-отражатель составляютъ:

а) **Лопастъ**, входящая въ щель ствольной
коробки, при чемъ конецъ лопасти ложится на
уступъ въ этой щели. Лопастъ при открытомъ
затворѣ выходитъ въ каналъ ствольной коробки
и вмѣстѣ съ выступомъ (ст. 10 п. е.) служитъ для
удержанія верхняго патрона въ каналѣ ствольной
коробки и для направленія движенія его. На ло-
пасти имѣются: 1) **отражательный выступъ**,
служащій для отраженія выбрасываемыхъ гильзъ

или патроновъ; 2) **выемъ** для прохода закраинъ патроновъ при заряжаніи изъ обоймы и 3) **отсѣ-
рающій зубъ**, который входитъ въ магазинную
коробку и удерживаетъ очередной патронъ въ ма-
газинной коробкѣ до тѣхъ поръ, пока затворъ не
повернуть направо.

б) **Пружинная часть**, которая оканчивается
пяткою, входящею въ пазъ ствольной коробки,
идѣ пятка закрѣпляется **винтомъ отсѣчки-от-
сажателя**.

Спусковой механизмъ.

12. **Спусковой механизмъ** составляютъ:

а) **Спусковой крючекъ**, который служитъ для
передачи движенія спусковой пружинѣ при спус-
каніи курка съ боевого взвода.

Спусковой крючекъ имѣетъ: 1) **хвостъ** для
накладыванія пальца при спусканіи курка; 2) **щель**
для прохода спусковой пружины; 3) **дыру** для
спусковой шпильки и 4) **затворную задержку**,
которая, входя въ нижній пазъ соединительной
планки и упираясь въ переднюю его стѣнку, оста-
навливаетъ затворъ при отодвиганіи.

б) **Спусковая пружина**, которая имѣетъ:
1) **шпентало** для удержанія курка на боевомъ
взводѣ и 2) **дыру** для **винта спусковой пружины**,
прикрѣпляющаго ее къ ствольной коробкѣ.

в) **Винтъ спусковой пружины**.

г) **Спусковая шпилька**, которая, проходя че-
резъ дыру спускового крючка и ушки ствольной
коробки, служитъ осью вращенія спусковому
крючку.

Прицѣль*) и мушка.

13. **Прицѣль** служитъ для прицѣливанія на
различныя разстоянія.

*) Прицѣль новаго образца испытывается въ Офицерской
Стрѣлковой Школѣ.

Прицѣлъ составляютъ:

а) *Прицѣльная колодка*, которая имѣетъ:

1) *два стойки* со ступеньками для помѣщенія прицѣльной рамки; 2) *два вырѣза* для помѣщенія хомутика прицѣльной рамки; 3) *два ушка* для прицѣльной шпильки; 4) *щель* для помѣщенія пружины прицѣльной рамки; 5) *гнѣздо* пятки пружины; 6) завинтованную *дыру* для винта прицѣльной пружины, закрѣпляющаго пружину въ колодкѣ и 7) *пазъ*, которымъ колодка надвигается на основаніе прицѣла.

б) *Прицѣльная рамка*; она имѣетъ: 1) *гребень* съ *прорѣзью* для прицѣливанія на 200 шаговъ при опущенной рамкѣ; 2) *дыру* для винта прицѣльной рамки, удерживающаго на ней хомутикъ; 3) *пятку* для упора рамки въ пружину прицѣльной рамки; 4) *дыру* для шпильки прицѣльной рамки и 5) *пазы* на сторонѣ рамки обращенной отъ стрѣлка для направленія прицѣльнаго хомутика.

Съ наружной стороны рамки нанесены черточки черезъ каждые 200 шаговъ отъ 400 до 1000 ш. и черезъ 100 ш. отъ 1000 до 1900 шаговъ. При чемъ четныя разстоянія нанесены на лѣвой связи рамки, а нечетныя—на правой; черточки служатъ для установки верхняго обрѣза хомутика на 400, 600, 800, и д. шаговъ. Для прицѣливанія на 2000 шаговъ хомутикъ устанавливаютъ въ его наивысшемъ положеніи до упора въ винтъ прицѣльной рамки

в) *Прицѣльная шпилька*; она служитъ для прикрѣпленія рамки къ прицѣльной колодкѣ.

г) *Прицѣльный хомутикъ*; онъ имѣетъ: 1) *прорѣзъ* на нижней перемычкѣ для прицѣливанія

при стрѣльбѣ съ поднятой рамкой; 2) *лапки* для удержанія хомутика на рамкѣ; 3) *насъчки* для удобнаго передвиганія хомутика по рамкѣ и 4) *горбатую пружину прицѣльнаго хомутика съ винтомъ прицѣльнаго хомутика*, нажимающимъ на нее, которые помѣщаются въ правой части хомутика и служатъ для удержанія хомутика на черточкахъ рамки.

д) *Пружина прицѣльной рамки*, которая служитъ для удержанія прицѣльной рамки въ ея положеніяхъ. Пружина имѣетъ *пятку* съ *дырою* для *винта прицѣльной пружины*, которымъ пружина прикрѣпляется къ прицѣльной колодкѣ.

14. *Мушка* служитъ для прицѣливанія. Она имѣетъ:

а) *Лапки*, которыми она вдвигается съ правой стороны въ пазъ основанія мушки.

б) *Четыре выема* на лапкахъ. Въ одинъ изъ этихъ выемовъ вгоняется, тычкою, металлъ основанія мушки для закрѣпленія ея послѣ пристрѣлки карабина въ войскахъ.

Правильное положеніе мушки на стволѣ обозначается *мѣткою*, которая ставится на передней сторонѣ мушки (или на правой лапкѣ ея) противъ мѣтки на основаніи.

Затворъ.

15. *Затворъ* служитъ для досыланія патрона въ патронникъ и для запиранія ствола при выстрѣлѣ. Затворъ составляютъ слѣдующія части: *стебель затвора, боевая личинка, выбрасыватель, курокъ, ударникъ, боевая пружина и соединительная планка*.

Стебель затвора.

16. *Стебель затвора* имѣетъ:

а) *Требушъ* — для направленія движенія затвора

въ каналѣ ствольной коробки. Концы гребня имѣютъ *скосы*, которые скользятъ по соотвѣтствующимъ скосамъ верхняго окна ствольной коробки: передній—при открываніи, а задній—при закрываніи затвора.

б) *Рукоятку*—для дѣйствія затворомъ.

в) *Тѣздо*—для соска боевой личинки.

г) *Пазъ*—для гребня стойки соединительной планки.

д) *Скошенный пазъ*, болѣе глубокая часть котораго служитъ для хода отражательнаго выступа отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора.

е) *Зарѣзъ* (на заднемъ обрѣзѣ стебля затвора), въ которомъ курокъ, посредствомъ соска удерживается отъ поворота при затворѣ вполнѣ отодвинутомъ назадъ.

ж) *Виктовой вырѣзъ*, по которому, при открываніи затвора, курокъ съ ударникомъ отводится назадъ и становится на боевой взводъ.

з) *Выемъ*—для хода предохранительнаго выступа курка.

и) *Малый выемъ*—для удержанія курка на предохранительномъ взводѣ.

і) *Каналъ* двухъ діаметровъ: 1) *большаго*—для помѣщенія боевой пружины и трубки соединительной планки и 2) *меньшаго*—для прохода ударника. Въ образующійся между ними *уступъ* упирается конецъ боевой пружины, надѣтой на ударникъ.

Боевая личинка.

17. *Боевая личинка* служитъ упоромъ шляпкѣ патрона, вложеннаго въ патронникъ, и выдерживаетъ отдачу при выстрѣлѣ. Она имѣетъ:

а) *Чашку* съ *вѣнчикомъ*—для помѣщенія шляпки патрона, и съ *углубленіемъ*—на случай скопленія грязи.

б) *Два доевыхъ выступа*, которые, при закрытомъ затворѣ, прилегая своими задними обрѣзами къ стѣнкамъ кольцевого паза ствольной коробки, выдерживаютъ, при выстрѣлѣ, давленіе пороховыхъ газовъ на затворъ.

в) *Сосокъ*—для соединенія боевой личинки со стеблемъ затвора; онъ входитъ въ гнѣздо стебля затвора, почему боевая личинка и поворачивается вмѣстѣ со стеблемъ затвора.

г) *Пазъ*—для соска соединительной планки.

д) *Пазъ*—для прохода отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора, а равно для прохода соска соединительной планки.

е) *Пазъ*—для помѣщенія выбрасывателя, съ *гнѣздомъ* для пятки выбрасывателя и съ *углубленіемъ*, подъ выбрасывателемъ, на случай скопленія грязи.

ж) *Каналь* трехъ діаметровъ: двухъ въ передней части—для прохода бойка ударника и его передней части, а третьяго въ задней части—для помѣщенія передняго конца трубки соединительной планки.

Выбрасыватель.

18. *Выбрасыватель* служитъ для извлеченія изъ патронника гильзы или патрона, а также для выбрасыванія ихъ изъ ствольной коробки при помощи отражательнаго выступа отсѣчки-отражателя. Онъ имѣетъ:

а) *Зацѣпъ*—для захватыванія за закраину гильзы.

б) *Пятку*—для укрѣпленія выбрасывателя въ пазу боевой личинки.

Курокъ.

19. *Курокъ* предназначается для постановки ударника на боевой и предохранительный взводъ. Онъ имѣетъ:

а) *Требець*—для направленія движеній курка въ верхнемъ пазѣ ствольной коробки.

б) *Предохранительный выступъ* подъ гребнемъ курка—для постановки курка на предохранительный взводъ.

в) *Виктовой выступъ*—для отвода курка назадъ при открываніи затвора; онъ имѣетъ *сосокъ* для удержанія курка отъ поворота при выдвинутомъ затворѣ.

г) *Боевой взводъ* съ *пазами* для вилки соединительной планки; за передній обрѣзъ его застакиваетъ шептало спусковой пружины при отодвиганіи курка назадъ или при открываніи затвора.

д) *Пуговку*—для взведенія курка на боевой взводъ, не открывая затвора, и для постановки курка на предохранительный взводъ или обратно съ предохранительнаго на боевой. На *пуговкѣ* имѣется *насѣчка*, а на задней сторонѣ—*черточка* для установки по нимъ прорѣзи ударника.

е) *Хвостъ*, въ передней части *гладкій*, а въ задней *завинтованный*—для ввинчиванія въ него ударника.

Ударникъ.

20. *Ударникъ* служитъ для воспламененія капсюля патрона. Онъ имѣетъ:

а) *Боекъ*—для удара по капсюлю.

б) *Лопастъ* (короткую часть). Ближайшая къ бойку часть ея даетъ возможность устанавливать надлежащій выходъ бойка ударника. Ближайшая

къ вѣнчику часть ея входитъ въ овальный каналъ трубки соединительной планки и препятствуетъ ударнику вывинчиваться изъ курка при поворотахъ стебля затвора.

в) *Вѣнчикъ*, въ который упирается своимъ концомъ боевая пружина и который направляетъ движеніе ударника въ каналъ стебля затвора.

г) *Длинную* часть съ *завинтованнымъ концомъ*, которымъ ударникъ ввинчивается въ курокъ (на этой части ударника помѣщается боевая пружина), съ *прорѣзью*, которая при установкѣ ударника должна совпадать съ черточками на пуговкѣ курка.

Боевая пружина. *

21. *Боевая пружина* назначена для сообщенія ударнику быстрого движенія, необходимаго для сильнаго удара бойкомъ по капсулю.

Соединительная планка.

22. *Соединительная планка* служитъ для соединенія боевой личинки со стеблемъ затвора, а равно для удержанія затвора въ ствольной коробкѣ при выдвиганіи его. Она имѣетъ:

а) *Сосокъ*, который входитъ въ пазъ боевой личинки и соединяетъ ее съ планкою.

б) *Стойку*, на которой находятся: 1) *трубка*, *передняя* часть которой входитъ въ каналъ боевой личинки, а *задняя*—въ каналъ стебля затвора; внутри трубки имѣется *каналъ* для прохода ударника; задняя часть канала *овальная* для помѣщенія лопасти ударника; 2) *гребень*, который, входя въ пазъ гребня стебля затвора, соединяетъ съ нимъ соединительную планку, и 3) *пазъ* для прохода отсѣчки-отражателя при продольныхъ движеніяхъ затвора.